Напольные

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12
в комплекте

Проводной пульт ДУ KJR-12B*
опция

Центральный пульт управления CCM03*
опция

Контроллер гостевых карт NIM05
опция

Контроллер гостевых карт с ИК модулем NIM09
опция

Гарантия 3 года

от 2.2 до 8.0 кВт

Напольные блоки применяются для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях, предполагающих значительное скопление людей. Принцип воздухораспределения напольных блоков позволяет предотвратить прямое попадание обработанного воздуха на людей и обеспечивает быстрое и комфортное охлаждение помещения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность
- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы

Надежность
- функция самодиагностики
- антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность
- таймер
- проводной пульт (опция)

Здоровье и комфорт
- теплый пуск
- независимое осушение
- функция Follow me

Легкий монтаж и простое обслуживание
- моющийся фильтр

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное охлаждение/нагрев

Напольный блок обеспечивает равномерное охлаждение/нагрев помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены. Это позволяет равномерно распределить воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избежать прямого попадания холодного потока воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.

Удобный монтаж

Внутренний блок может быть установлен вертикально на стене.

Модель			MDV-D22Z/N1-F4	MDV-D28Z/N1-F4	MDV-D36Z/N1-F4	MDV-D45Z/N1-F4	MDV-D56Z/N1-F4	MDV-D71Z/N1-F4	MDV-D80Z/N1-F4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8
	Нагрев	кВт	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Номинальная потр. мощность (охл.)		Вт	40	46	55	49	88	130	
Рабочие показатели	Расход воздуха (Выс./Ср./Низк. ск.)	м³/ч	530/456/400	569/485/421	624/522/375	660/542/440	1150/970/830	1380/1100/870	
	Уровень шума (Выс./Ср./Низк. ск.)	дБ(А)	36/33/29		37/34/30		41/35/31	44/39/33	
Хладагент	Тип		R410a						
Размер	Ш x В x Г	мм	1000*596*225		1200*596*225		1500*596*225		
Размер в упаковке	Ш x В x Г	мм	1089*683*312		1289*683*312		1589*683*312		
Вес нетто		кг	30		36		41		42,5
Вес брутто		кг	35		44		46,5		48,5
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4”)				9,53 (3/8”)		
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2”)				15,9 (5/8”)		
	Дренажная труба	мм	25						

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 14-17.