

Канальные



Среднего
статического давления



Высокого
статического давления



Проводной пульт
дистанционного
управления KJR-12B
в комплекте



Беспроводной
пульт ДУ
RM12*
опция




Проводной пульт ДУ
KJR-10B*
опция



Центральный
пульт
управления
CCM03*
опция



Контроллер
гостевых карт
NIM05
опция



Контроллер
гостевых карт
с ИК модулем
NIM09
опция

Гарантия 3 года

от 2.2 до 56 кВт

Канальные блоки применяются в помещениях, где необходимо обеспечить скрытую установку блока (например, за потолком). Могут использоваться для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно (с помощью системы воздуховодов).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность



медные трубки
с внутренними
канавками
трапецидальной формы

Надежность



функция
самодиагностики



антикоррозийное
покрытие
теплообменника

Функциональность



таймер

Здоровье и комфорт



теплый
пуск



независимое
осушение



функция
Follow me

Легкий монтаж и простое обслуживание



Встроенный
дренажный насос
(средненапорные
блоки)



мощный
фильтр



приток
свежего
воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность подключения подачи подготовленного свежего воздуха

Канальные кондиционеры рассчитаны на работу в режиме рециркуляции или частичной рециркуляции с подмесом подготовленного свежего воздуха. При обеспечении подачи свежего воздуха требуется установить систему воздухоподготовки.

Дренажная помпа

Средненапорные канальные блоки оборудованы дренажным насосом для отвода конденсата на высоту до 750 мм, что упрощает монтаж внутреннего блока.

СПЕЦИФИКАЦИИ (СРЕДНЕГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП DA5)

Модель			MDV-D22T2/N1-DA5	MDV-D28T2/N1-DA5	MDV-D36T2/N1-DA5	MDV-D45T2/N1-DA5
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4	5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная потр. мощность (охл.)		Вт	57		61	98
Рабочие показатели	Расход воздуха (Выс. скорость)	м³/ч	538		597	811
	Статическое давление (Выс. скорость)	Па	10 (10~30)			
	Уровень шума (Низк. скорость)	дБ(А)	32		34	
Хладагент	Тип		R410a			
Размер	Ш x В x Г	мм	780*210*500			1000*210*500
Размер в упаковке	Ш x В x Г	мм	870*285*525			1115*285*525
Вес нетто		кг	17,5			22,5
Вес брутто		кг	20			26
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")			
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2")			
	Дренажная труба	мм	25			

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 14-17.